



Накопитель SSD Samsung PM893, 3840GB, 3D TLC, SATA3, 2.5"

MZ7L33T8HBLT-00A07

Описание

Твердотельные накопители от Samsung для центра обработки данных, позволяет инженерам центров обработки данных получить надежную и высокую емкость хранилища, и обеспечивает высокую производительность.

Твердотельный диск Samsung PM893 построен на основе ячеек памяти 3D TLC NAND, предназначен для использования в серверных системах, диск выполнен в формате 2.5", что подходит для большинства серверных платформ с данным форм-фактором.

В них используются 64-слойная флэш-память Samsung V-NAND. Кроме того, это первые SSD типоразмера 2,5 дюйма, в которых используются модули памяти LPDDR4 DRAM (16 Гбит), и первые SSD, поддерживающие функцию управления питанием Power Disable (PWDIS), описанную в спецификациях SATA 3.3. Она позволяет отключать питание отдельных блоков для снижения энергопотребления.

Общие

Форм-фактор	2,5"
Ёмкость, ТБ	3.84
Ресурс SSD (TBW)	7008
Ресурс DWPD	1
Скорость чтения, МБ/с	550
Скорость записи, МБ/с	520
Скорость работы интерфейса	6 Гбит/с
Протокол подключения накопителя	SATA
Интерфейс подключения накопителя	SATA
Среднее время наработка на отказ (MTBF), часов	2000000
Максимальная потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт	3.2
Рабочая температура °C	от 0 до 70



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Размеры, мм	69,85x100x6,8 (ШxДxB)
ВЕС, кг	0,07
Тип устройства	Твердотельный накопитель