



Сервер Dell PowerEdge C1100, 2 процессора Intel Xeon 6C L5639 2.13 GHz, 24GB DRAM

C1100_2xL5639_24GB

Описание

В комплект входит:

- Шасси: Dell PowerEdge C1100 - 1шт
- Процессор: Intel Xeon 6C L5639 2.13 GHz/12MB - 2шт
- Память: 24GB Registered DIMMs
- Контроллер: ICH10R SATA - 1шт
- Блок питания - 1шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1шт

DELL PowerEdge C1100 - это мощный двухпроцессорный сервер для установки в стойку с форм-фактором 1U, который является идеальным вариантом для использования в центрах обработки данных с интенсивной загрузкой в условиях ограниченной площади, а также в средах с высокопроизводительными вычислениями. Высокопроизводительный сервер PowerEdge C1100 поддерживает необычайно большой объем оперативной памяти и дискового пространства для форм-фактора 1U что позволяет идеально соответствовать требованиям высокоплотных сред Data-центров.

Сервер PowerEdge C1100 имеет максимальное количество слотов памяти в архитектуре серии Intel Xeon 5500/5600 series; 18 DDR3 DIMM, с максимальным объемом 144 Гб.

Кроме поддержки большого объема памяти, PowerEdge C1100 обеспечивает внедрение экономичных решений памяти, позволяя использовать DIMM платы меньшего объема с оптимальной конфигурацией.

Можно подобрать решения как с жесткими дисками большого объема 3.5" SATA, так и с высокоэффективными 2.5" SAS или SLC SSD бизнес-класса для получения оптимального объема, необходимого для ваших приложений. Варианты приводов: 4 жестких диска горячей замены x 3.5" или 10 дисков x 2.5"

Благодаря линейке серверов PowerEdge C компания DELL применила свой опыт в гипермасштабируемом вычислении и объемном производстве для создания ультракомпактных, высокопроизводительных и эффективных решений для HPC, Web 2.0 и облачных сред.

Серверы серии PowerEdge C созданы для больших однородных облачных/кластерных сред, в которых программный стек преимущественно обеспечивает доступность и устойчивость платформы. В серверах серии PowerEdge C не добавлено дополнительных функций, которые не нужны вам для выполнения задач, такие, как обширное управление системами, обширное хранение в масштабах предприятия или ежедневная поддержка.

Основные особенности

- Продуманная конструкция, созданная с учетом пожеланий заказчиков;
- Высокая плотность памяти, до 144 Гб в форм-факторе 1U;
- Упрощение управления системами.

Технические характеристики

| Параметр | Описание |
|--|---|
| Процессоры | Новейшие четырехъядерные и шестиядерные процессоры серии Intel® Xeon® 5500 и 5600 |
| Количество процессоров и количество ядер процессора | Два 4-х ядерных процессора серии Intel Xeon 5500; Два 4-х или 6-ти ядерных процессора серии Intel Xeon 5600. |
| Операционная система | Red Hat Enterprise Linux 5.5 Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise и HPC Server 2008 R2 x64 |
| Встроенные гипервизоры(опциональные): | VMware ESX Server 4.1 Citrix XenServer Enterprise 5.6 Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V |
| Чипсет | Intel 5500 Tylersburg |
| Память | До 144 Гб (18 разъемов для модулей памяти DDR3 RDIMM): 2Гб / 4 Гб /8 Гб памяти ECC DDR3 RDIMM Поддержка Dual-rank или quad-rank RDIMM Технология проверки и исправления ошибок (ECC) и единичное устройство с технологией коррекции данных (SDDC) Обеспечение целостности системных данных и предотвращение однобититовых или мультибитовых ошибок модулей DIMM 8Гб низкого напряжения DDR3 Samsung Green Memory |
| Жесткие диски | 2.5-дюйма 6Гб SAS (15000 оборотов/мин): 146Гб (10000 оборотов/мин): 300Гб, 600Гб (10000 оборотов/мин) 2.5-дюйма 6Гб nearline SAS (7200 оборотов/мин): 500Гб 2.5-дюйма SATA II(7200 оборотов/мин): 160Гб, 250Гб, 500Гб 3.5-дюйма 6Гб SAS (15000 оборотов/мин): 300Гб, 450Гб, 600Гб 3.5-дюйма 6Гб nearline SAS (7200 оборотов/мин): 1Тб, 2Тб 3.5-дюйма SATA (7200 оборотов/мин): 500Гб, 1Тб, 2Тб |
| Твердотельные накопители | 2.5-дюйма SLC SATA: 50Гб, 100Гб |
| Максимальная емкость внутренней системы хранения | До 8 Тб при помощи 4 x 3,5-дюймовых жестких диска SATA объемом 2Тб каждый, с функцией горячей замены |
| Отсеки для накопителей | Два варианта опций с жесткими дисками: 10 x 2.5" : до 10 жестких дисков SAS (10000/15000 оборотов в мин), Nearline SAS (7200 оборотов/мин), жестких дисков SATA (7200 оборотов/мин), дисков SSD (SLC) 4 x 3.5" : до 4 жестких дисков SAS (15000 оборотов/мин), Nearline SAS |



| | |
|-------------------------|---|
| | 4 x 3.5" - до 4 жестких дисков SAS (15000 оборотов/мин), несаттне SAS (7200 оборотов/мин), жестких дисков SATA (7200 оборотов/мин) |
| RAID-контроллеры | LSI 6Gb SAS2008 мезанин LSI MegaRAID SAS 9260-8i Dell PERC H700 Dell PERC H800 с 512Мб кэшем батареи |
| Коммуникации | Intel 82576 - 2 x 1GbE и 1 x 100Мб Ethernet выделенный порт управления Дополнительный модуль в сетевые карты: Intel 1GbE 4-х портовый серверный адаптер, 1Гб, Copper, PCI-E x4 Intel 82599 2-х портовый серверный адаптер, 10Гб, SFP+, PCI-E x4 Chelsio S320 2-х портовый серверный адаптер, 10Гб, PCI-E x8 Дополнительные адаптеры под заказ: Mellanox 2-х портовый QDR InfiniBand HBA Qlogic QLE 7340 40 Гбит/с QDR Infiniband HBA (1 порт) - Собственная Red Hat Enterprise Linux поддержка для Qlogic HBA 7340, запланированная для будущих обновлений Red Hat Enterprise Linux 5. |
| Питание | Один высокоэффективный источник питания 650Вт. Автоматическое переключение 110/220 Вольт. |
| Видеокарта | Встроенная AST2050 с памятью 8Мб VGA |
| Управление | Стандартный контроллер управления с поддержкой IPMI 2.0 DCMI, IKVM и поддержкой PXE Совместимость с Intel Intelligent Power Node Manager |
| Шасси | Габариты DELL C1100: Шасси, монтируемое в стойку 1U Высота: 43,2 мм Ширина: 43,4 см (не учитывая стоечные замки) Глубина: 70,6 см (не учитывая рукоятки блока питания) Вес: 18.5кг (максимальная комплектация) Стойечная поддержка: 4-post (Dell rack), скользящие рельсы |

Общие

| | |
|---|------------|
| Чипсет материнской платы | Intel 5500 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Тип оперативной памяти | RDIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти, ТВ | 0,144 |



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

| | |
|--|------------------------------------|
| Количество слотов оперативной памяти | 18 |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 4 |
| Количество отсеков 3,5" | 4 |
| Количество отсеков 2,5" | 10 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Нет |
| Количество слотов расширения PCI-E | 1 |
| Наличие рельс для установки в стойку 19" | Да |
| Socket | LGA1366 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |

Питание

| | |
|---------------|---|
| Блоки питания | 1 |
|---------------|---|