ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Серверная платформа SNR-SR1210RS, 1U, Scalable, DDR4, 10xHDD, резервируемый БП

SNR-SR1210RS

Описание

Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.

Универсальный компактный 1U высокопроизводительный сервер SNR-SR1210RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
Память 2933MHz DDR4 ECC REG: до 3ТБ
Жёсткие диски 2,5" SATA: до 10 шт
Интерфейсы для подключения M.2 накопителей: до 2 шт (только PCIe 3.0 x4 2280 накопители)
Райзер карта PCIe x16 - 2 шт.
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
Возможнось установки OCP 3.0 адаптеров: да

Подключения 10 жестких дисков к одному аппаратному Raid-контроллеру просиходит при помощь 3-х кабелей HDmSAS.

В комплект входит:

Шасси SNR-SR1210RS - 1 шт
Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Оперативная память - нет
Жесткие диски - нет
Блок питания 550W - 2 шт
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5" - 10 шт
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
Райзер карта PCIe x16 - 2шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	165
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Количество слотов расширения PCI-E	2
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x16
Слот расширения PCI-E FH/HL x16	1
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR1210RS, 1U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 10x2.5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 550W

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	10
Количество отсеков 2,5''	10
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Количество портов backplane	3
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Универсальные салазки	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	550
Напряжение питания	~220V AC

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	1U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 40
Габариты, мм	748x433,4x43,6
Вес, кг	13,9