



OOO NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz



## Серверная платформа SNR-SR2225RS, 2U, Scalable, DDR4, 25xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2225RS

### Описание

**Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!  
Контроллер в комплект стандартной поставки не входит.**

Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2225RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

#### Поддержка:

- Процессоры с сокетом LGA3647: до 2шт (в комплект не входят)
- Память 2933MHz DDR4 ECC REG: до 3ТБ
- Жёсткие диски 2,5" SATA: до 25 шт
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

#### В комплект входит:

- Шасси SNR-SR2225RS - 1 шт
- Процессор - нет
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 800W - 2 шт
- Оперативная память - нет
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5" - 25 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
- Радиатор процессора - 2 шт
- Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 2шт

**Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля HDmSAS-HDmSAS 1м**

### Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Поддержка NVDIMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	25
Количество отсеков 2,5"	25
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280
Количество слотов расширения PCI-E	6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	10
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x8
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Тип устройства	Серверная платформа
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	3
Габариты, мм	748x433,4x87.6
Вес, кг	30



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Универсальные салазки	Да
Краткая спецификация	Серверная платформа 2U SNR-SR2225RS, До двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 25x2,5" HDD SATA, 2x1000Base-T, два блока питания 800W резервируемые
Обязательное использование Raid контроллера	Да

## Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
-----------------------------	---

## Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	800

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 40
Исполнение корпуса сервера	2U

## Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------