





Платформа Supermicro 1U SYS-1029P-WTRT, Два процессора Intel Xeon Scalable, DDR4, 10x2,5" HDD SATA, 2x10GBase-T

SYS-1029P-WTRT

Описание

Серверная платформа SYS-1029P-WTRT до 2-х U.2 носителей.

Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Оперативная память - нет
Жесткие диски - отсутствуют
Ноt-swap U.2 NVMe накопители 2.5" - до 2 шт
Ноt-swap жесткие диски SATA 2.5" - до 10 шт
Поддержка накопителя формата М.2 - 1 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте
Блок питания 750W - 2 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C622
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	165
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ЕСС памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	12
Количество слотов расширения PCI-E	3
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да





Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 0

Интерфейсы 10GBase-T 2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски SFF 2,5"

Количество отсеков под жесткие диски 10

Количество отсеков 2,5" 10

Тип поддерживаемых дисков SATA

Наличие салазок для жестких дисков Да

Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT

Питание

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 750

Напряжение питания ~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера 10

Диапазон рабочих температур, °C $\,$ от 10 до 35