



## Шасси сервера Supermicro 6027TR-DTRF



6027TR-DTRF\_chassis

### Описание

Серверная платформа 6027TR-DTRF - это многонодовый сервер с высокой плотностью размещения 2U, который позволяет системе поддерживать до 2 серверных узлов с возможностью горячей замены, При этом каждый серверный узел может работать индивидуально в соответствии со своей задачей.

#### **В комплект входят:**

- Шасси 6027TR-DTRF
- Микро-сервер 2 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 1280W - 2 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт

#### **В каждом микро-сервере:**

- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Оперативная память - нет
- Сетевой интерфейс 10/100/1000BaseT - 2 шт
- Райзер карта (3 Слота x8 PCIe 3.0) - 1 шт

### Общие

Чипсет материнской платы	Intel C602
Количество сокетов для процессора	4
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v1/v2
Тип оперативной памяти	DDR3
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	0,5
Количество слотов оперативной памяти	16



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Количество слотов расширения PCI-E	6
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA2011
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности

## Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
-----------------------------	---

## Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1280

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	2U

## Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------