



Платформа Supermicro 1U
1114S-WTRT, Один процессор
AMD Epyc 7002, DDR4, 10x2,5"
HDD SATA, 2x10GBase-T

AS-1114S-WTRT

Описание

Серверная платформа AS-1114S-WTRT опционально поддерживает до 2-х U.2 носителей.

- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 1 шт
- Оперативная память - нет
- Жесткие диски - нет
- Hot-swap U.2 NVMe накопители 2.5" - опционально до 2 шт
- Hot-swap жесткие диски SATA 2.5" - до 10 шт
- Поддержка накопителя формата M.2 - 2 шт
- Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте
- Салазки для накопителей U.2 горячей замены 2.5" - опционально до 2 шт
- Блок питания 500W - 2 шт

Общие

Чипсет материнской платы	System on Chip
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	AMD EPYC 7002
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	2
Количество слотов оперативной памяти	8
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ	M-Key



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Поддерживаемый формат дисков M.2	2280 22110
Количество слотов расширения PCI-E	3
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	Socket SP3
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	500

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	1U

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------