



Шасси сервера DELL PowerEdge R730xd, 12LFF, PERC H730/1GB FBWC

R730xd_12LFF_chassis

Описание

В комплект входит:

- Шасси Dell PowerEdge R730XD - 1 шт
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Оперативная память - нет
- Контроллер PERC H730/1GB FBWC - 1 шт
- Отсеки под диски SAS/SATA 3.5" - 12 шт
- Жесткие диски - нет
- [Салазки для жестких дисков горячей замены](#)
- нет
- Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
- Лицевая панель с ключом - нет
- iDRAC8 Express - да
- Блок питания - 2 шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт

Сервер Dell PowerEdge R730 - невероятно универсальный сервер, занимающий всего 2U, обеспечивает выдающиеся функциональные возможности. Благодаря сочетанию мощных процессоров, большого объема памяти, возможности установки быстрых накопителей и поддержке ускорителя графического процессора R730 демонстрирует исключительную производительность в ряде ресурсоемких задач.

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C610
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Наличие салазок для жестких дисков	Нет
Количество слотов расширения PCI-E	3
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA2011-3
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
RAID контроллер	PERC H730/1GB FBWC

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
-----------------------------	---

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	750

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	2U

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------