





Платформа Supermicro 1U SYS-1029P-WTR, До двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 8x2,5" HDD SATA, 2x1000Base-T

SYS-1029P-WTR

## Описание

Серверная платформа SYS-1029P-WTR.

Процессор: Socket LGA3647 - 2 шт Радиатор процессора - 2 шт

Память: до 3 ТВ DDR4

Жесткие диски - отсутствуют

Hot-swap жесткие диски SATA 2.5" - до 8 шт Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт

Чипсет: Intel® C621

Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте

Блок питания 750W - 2 шт

## Общие

Чипсет материнской платы Intel C621

Количество сокетов для процессора 2

Семейство процессоров 1/2 Gen Intel Xeon Scalable

Socket LGA3647

Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной эффективности

TDP радиатора CPU, Вт 165

Тип оперативной памяти DDR4

Поддержка ЕСС памяти Да

Максимальный объем оперативной памяти, ТВ 3

Количество слотов оперативной памяти 12

Количество слотов расширения PCI-E 3





Слот расширения PCI-E FH/HL x16	2
Слот расширения PCI-E HH/HL x8	1
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Интерфейсы	
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2
Дисковая подсистема	
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Количество отсеков 2,5"	8
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	HDmSAS
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя М.2	1
Ключ М.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков М.2	2280
Управление и мониторинг	
Management порт	1000BaseT
Питание	
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	750
Напряжение питания	~220V AC

1U

от 10 до 35

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера

Диапазон рабочих температур, °С