



## Серверная платформа SNR-SR2308RS, 2U, Scalable Gen3, DDR4, 8xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2308RS

### Описание

Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2308RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

#### Поддержка:

Процессоры с сокетом FCLGA4189: до 2 шт (в комплект не входят)  
Память DDR4 3200MHz ECC REG: до 12Тб  
Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 8 шт  
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

#### В комплект входит:

Шасси SNR-SR2308RS - 1 шт  
Жесткие диски - нет  
Блок питания 800W - 2 шт (резервируемый)  
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 8 шт  
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт  
Процессор - нет  
Радиатор процессора - 2 шт  
Райзер карта 1xPCIe x16, 2xPCIe x8 - 2 шт

#### Опции:

Блоки питания до 1600W  
Дополнительные райзер карты в slot3, slot4  
Дисковая корзина 2x2,5": SATA/SAS, U.2  
Дисковая корзина 2x3,5": SATA/SAS

**Важно:** При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля [HDmSAS-HDmSAS 1m](#)

### Общие

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Чипсет материнской платы          | Intel C621A               |
| Количество сокетов для процессора | 2                         |
| Семейство процессоров             | 3 Gen Intel Xeon Scalable |
| Тип оперативной памяти            | DDR4                      |

|   |  |
|---|--|
| Поддержка NVDIMM  | Да   |
| Поддержка DCPMM   | Да   |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB                               | 12   |
| Количество слотов оперативной памяти                                    | 32   |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором   | 16   |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски                                   | LFF 3,5" / SFF 2,5"  |
| Количество отсеков под жесткие диски                                    | 8  |
| Количество отсеков 3,5"   | 8  |
| Тип поддерживаемых дисков   | SATA   |
| Количество портов backplane   | 2  |
| Наличие салазок для жестких дисков                                      | Да   |
| Поддержка накопителя M.2  | 2  |
| Ключ  | M-Key  |
| Поддерживаемый формат дисков M.2  | 2280   |
| Количество слотов расширения PCI-E                                      | 6  |
| Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров | 10   |
| Слоты расширения PCI-E  | 2x FH/HL x16<br>4x FH/HL x8  |
| Наличие рельс для установки в стойку 19"                                | Да   |
| Socket  | LGA 4189   |
| Поддержка ECC памяти  | Да   |
| Тип установленных радиаторов  | Радиатор стандартной эффективности   |
| TDP радиатора CPU, Вт   | 270  |
| Тип устройства  | Серверная платформа  |
| Слот расширения PCI-E FH/HL x8  | 3  |
| Габариты, мм  | 748x433,4x87,6   |
| Вес, кг   | 25   |
| Универсальные салазки   | Да   |
| Краткая спецификация  | Платформа SNR-SR2308RS, 2U, 2xFLGA4189, 32xDDR4, 8x3.5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU, 2x800W |

## Интерфейсы



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

## Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 800

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 5 до 35

Исполнение корпуса сервера 2U

## Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT