

# Серверная платформа SNR-SR2208RE, 2U, AMD EPYC, DDR4, 8xHDD, резервируемый БП (уценка 1)

SNR-SR2208RE (уценка 1)

## Описание

### Причина уценки: не поддерживает PCIe 4.0

Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2208RE. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

### Поддержка:

Процессоры с сокетом SP3: до 2 шт (в комплект не входят)

Память 3200MHz DDR4 ECC REG: до 8Тб

Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA/SAS: до 8 шт

Возможность установки аппаратного RAID-контроллера

Интерфейсы для подключения M.2 накопителей: 2 шт PCIe 3.0 x4 2280 накопители

### В комплект входит:

Шасси SNR-SR2208RE - 1 шт

Жесткие диски - нет

Блок питания 800W - 2 шт

Hot-swap салазки для жестких дисков 3,5" - 8 шт

Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт

Процессор - нет

Радиатор процессора - 2 шт

Райзер карта 3\*PCIe x8 - 2 шт

### Опции:

Блоки питания до 1600W

Дополнительная райзер карта PCI-E: x16+x8, 3xPCI-E x8

Дисковая корзина 2x2,5": SATA/SAS, U.2

Дисковая корзина 2x3,5": SATA/SAS

## Общие

Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	AMD EPYC 7002 / 7003
Socket	Socket SP3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности

TDP радиатора CPU, Вт	280
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Поддержка NVDIMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТБ	8
Количество слотов оперативной памяти	32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	16
Количество слотов расширения PCI-E	1
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x8
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	3
Слот расширения PCI-E HH/HL x8	3
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR2208RE, 2U, 2xSocket SP3, 32xDDR4, 8x3,5"/2,5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU, 2x800W

## Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
-----------------------------	---

## Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Количество отсеков 3,5"	8
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Универсальные салазки	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280

## Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

## Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	800
Напряжение питания	~220V AC

## Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 5 до 35
Габариты, мм	748x433,4x87,6
Вес, кг	25