



Серверная платформа SNR-SR1310LS, 1U, Scalable Gen3, DDR4, 10xHDD, резервируемый БП

SNR-SR1310LS

Описание

Новая линейка серверов SNR. Универсальный высокопроизводительный 1U сервер SNR-SR1310LS.

Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

- Процессоры с сокетом FCLGA4189: до 2 шт (в комплект не входят)
- Память DDR4 3200MHz ECC REG: до 12Тб
- Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 4 шт
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

В комплект входит:

- Шасси SNR-SR1310LS - 1 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 1300W - 2 шт (резервируемый)
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 4 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт

Общие

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Чипсет материнской платы | Intel C621A |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | 3 Gen Intel Xeon Scalable |
| Socket | LGA 4189 |
| TDP радиатора CPU, Вт | 250 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC памяти | Да |



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

| | |
|---|--|
| Максимальный объем оперативной памяти, ТВ | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 16 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 2 |
| Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров | 2 |
| Слоты расширения PCI-E | 2x FH/FL x16 |
| Слот расширения PCI-E FH/FL x16 | 2 |
| Наличие рельс для установки в стойку 19" | Да |
| Краткая спецификация | Серверная платформа 2U SNR-SR1310LS, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 10x2,5" HDD SATA, 2x1000Base-T, два блока питания 1300W резервируемые |

Дисковая подсистема

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков 2,5" | 10 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA/SAS |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Универсальные салазки | Да |

Управление и мониторинг

| | |
|-----------------|-----------|
| Management порт | 1000BaseT |
|-----------------|-----------|

Питание

| | |
|-----------------------------|---------|
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 1300 |
| Напряжение питания | 220V AC |

Физические характеристики



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Исполнение корпуса сервера 1U