

Серверная платформа SNR-SR2412LS-S, 2U, Scalable Gen4,5, DDR5, 12xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2412LS-S

Описание

SNR-SR2412LS-S — это доступная и надёжная платформа формата 2U от SNR, предназначенная для универсального использования: корпоративные сервисы, виртуализация, базы данных и другие задачи с ограниченным бюджетом, но высоким запросом на производительность.

Ключевые особенности

Процессоры: до 2× Intel Xeon Scalable Gen4/Gen5 (сокет LGA4677), в комплект не входят

Память: до 4ТБ DDR5 5600MHz ECC REG

Хранилище: до 12 отсеков для дисков 2,5"/3,5" SATA/SAS (в передней корзине)

RAID: поддержка аппаратного RAID-контроллера

Слоты расширения (через райзер-карты):

4× PCIe 5.0 x16 (Half-Height/Full-Length)

2× PCIe 5.0 x8 (Half-Height/Full-Length)

Комплектация

Шасси SNR-SR2412LS-S — 1 шт

Блоки питания 1300W — 2 шт (резервируемые)

Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 12 шт

Крепление для 19" стойки — 1 комплект

Радиаторы для процессоров — 2 шт

Жёсткие диски — не входят в комплект

Процессоры — не входят в комплект

Преимущества

Надёжное и экономичное решение для виртуализации, баз данных и бизнес-приложений

Поддержка до 4ТБ оперативной памяти DDR5 — впечатляющий объём для бюджетной модели

Вместимость до 12 SATA/SAS-дисков — гибкость в конфигурации хранилища

Возможность установки RAID-контроллера для защиты данных

Современные интерфейсы расширения PCIe 5.0 для гибкости и производительности

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C741
Количество сокетов для процессора	2
Socket	LGA4677
Тип установленных радиаторов	Радиатор повышенной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	350
Тип оперативной памяти	DDR5
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	4
Количество слотов оперативной памяти	16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	8
Количество слотов расширения PCI-E	6
Количество слотов OCP 3.0	0
Слот расширения PCI-E FH/FL x16	4
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	2
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа
Краткая спецификация	Серверная платформа 2U SNR-SR2412LS-S, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen4,5, 16 слотов DDR5, 12x2,5"/3,5" HDD SATA, 2x10/100/1000Base-T, два блока питания 1300W резервируемые

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
-----------------------------	---

Дисковая подсистема



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Количество отсеков 3,5"	12
Количество отсеков 2,5"	12
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски	6 U.2 накопителей
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	M-Key

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1300

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
----------------------------	----