

Провод ПуГВнг(A)-LS 1x1.5 K 450/750B (бухта) (м) Цветлит 00-00130579

удалить 00-00130579

Описание

Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, без оболочки. Предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях. Номинальное напряжение 450/750 В. Температура окружающей среды при эксплуатации провода от -50 до +65 °C.

Общие

| Вид товара | Провод одножильный |
|--|-----------------------------|
| Высота,м | 0.0002 |
| Диаметр проводника ,мм | 2.8 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -5065 |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая |
| Марка кабеля/провода | ПуГВнг(A)-LS |
| Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1 | Нет |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 2.8 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение и ,В | 750 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -1515 |
| Серия | ПуГВнг(A)-LS |
| Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4 | Нет |
| Ширина,м | 0.28 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| | |