



## IP ATC SMG-500: 250 SIP абонентов с опциональным расширением до 500, 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45), 2 порта USB 2.0, до 4 портов E1

### SMG-500

### Описание

IP ATC SMG-500 рассчитана на **250 SIP-абонентов** в базовой комплектации и с возможностью **расширения до 500 абонентов**. **SMG-500** идеально подойдет для организации телефонной **сети между удаленными предприятиями** (офисы, филиалы). Для подключения к ТфОП используются E1 и SIP-транки. Есть возможность подключения к SMG-500 аналоговых телефонов через абонентские VoIP-шлюзы, IP-телефоны – напрямую через сеть передачи данных. Записи разговоров и CDR-файлы хранятся на SD-карте либо USB-накопителе. Также предусмотрена возможность автоматической выгрузки файлов на внешний носитель и на FTP-сервер.

#### Основные особенности:

- До **250 внутренних абонентов** в базовой комплектации;
- Возможность **расширения до 500 абонентов** при установлении необходимого ПО;
- До **100 одновременных вызовов**;
- До **4 потоков E1** (RJ-48);
- 4 порта LAN;
- Передача видеопотока в режиме Video Offroad;
- Мониторинг каналов потоков E1 и VoIP в web-интерфейсе;
- Вывод в syslog всех попыток доступа к устройству

### Общие

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Скорость и дуплекс               | 10/100/1000 Мбит/с                        |
| Модульные интерфейсы             | PRI/E1                                    |
| Количество одновременных вызовов | 100                                       |
| Количество SIP регистраций       | 250                                       |
| Протокол VoIP                    | SIP; SIP-T/SIP-I; H.323                   |
| DTMF                             | RFC2833 / SIP NOTIFY / In-band / SIP Info |
| Аудио конференц-связь            | 3-х сторонняя конференция                 |



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Дополнительные виды обслуживания | Голосовая почта<br>Call Pickup<br>Ожидание вызова<br>Call park<br>Переадресация вызова<br>Авто ответ<br>Черный список<br>Режим не беспокоить (DND)<br>Удержание вызова   |
| Сетевые протоколы                | SNMP; RTP; RTCP  |
| Безопасность                     | Список разрешенных IP-адресов для доступа к управлению устройством<br>Черный и белый списки IP-адресов для регистрации<br>Автоматическая блокировка по IP-адресу после неуспешных попыток регистрации и/или доступа по протоколу<br>Разграничение прав доступа к web-интерфейсу<br>Вывод в syslog всех попыток доступа к устройству<br>RADIUS-авторизация (RFC 5090, Draft-Sterman)¶ |
| Размеры, мм                      | 430 x 44 x 203   |
| ВЕС, КГ                          | 2,35   |
| тип АТС                          | Аппаратная   |

## Доп. описание

### Комплект поставки:

Офисная IP АТС SMG-500;  
Кабель питания;  
Руководство по эксплуатации (поставляется на CD-диске)  
Паспорт.