



## IP ATC SMG-500: 250 SIP абонентов с опциональным расширением до 500, 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45), 2 порта USB 2.0, до 4 портов E1

### SMG-500

### Описание

IP ATC SMG-500 рассчитана на **250 SIP-абонентов** в базовой комплектации и с возможностью **расширения до 500 абонентов**. **SMG-500** идеально подойдет для организации телефонной **сети между удаленными предприятиями** (офисы, филиалы). Для подключения к ТфОП используются E1 и SIP-транки. Есть возможность подключения к SMG-500 аналоговых телефонов через абонентские VoIP-шлюзы, IP-телефоны – напрямую через сеть передачи данных. Записи разговоров и CDR-файлы хранятся на SD-карте либо USB-накопителе. Также предусмотрена возможность автоматической выгрузки файлов на внешний носитель и на FTP-сервер.

#### Основные особенности:

- До **250 внутренних абонентов** в базовой комплектации;
- Возможность **расширения до 500 абонентов** при установлении необходимого ПО;
- До **100 одновременных вызовов**;
- До **4 потоков E1** (RJ-48);
- 4 порта LAN;
- Передача видеопотока в режиме Video Offroad;
- Мониторинг каналов потоков E1 и VoIP в web-интерфейсе;
- Вывод в syslog всех попыток доступа к устройству

### Общие

Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	PRI/E1
Количество одновременных вызовов	100
Количество SIP регистраций	250
Протокол VoIP	SIP; SIP-T/SIP-I; H.323
DTMF	RFC2833 / SIP NOTIFY / In-band / SIP Info
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

Дополнительные виды обслуживания	Голосовая почта Call Pickup Ожидание вызова Call park Переадресация вызова Авто ответ Черный список Режим не беспокоить (DND) Удержание вызова
Сетевые протоколы	SNMP; RTP; RTCP
Безопасность	Список разрешенных IP-адресов для доступа к управлению устройством Черный и белый списки IP-адресов для регистрации Автоматическая блокировка по IP-адресу после неуспешных попыток регистрации и/или доступа по протоколу Разграничение прав доступа к web-интерфейсу Вывод в syslog всех попыток доступа к устройству RADIUS-авторизация (RFC 5090, Draft-Sterman)¶
Размеры, мм	430 x 44 x 203
ВЕС, КГ	2,35
тип АТС	Аппаратная

## Доп. описание

### Комплект поставки:

Офисная IP АТС SMG-500;  
Кабель питания;  
Руководство по эксплуатации (поставляется на CD-диске)  
Паспорт.