





Grandstream UCM6302 - IP ATC. До 1000 абонентов/150 одновременных вызовов, до 150 участников в конф., 2xFXS, 2xFXO, 1xWAN, 1xLAN

UCM6302

## Описание

Телефонная станция Grandstream UCM6302 - это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. **UCM6302** представляет собой гибридную IP-ATC на базе платформы Asterisk 16. IP ATC поддерживает до 1000 внутренних абонентов, 150 одновременных вызовов. Оборудована двумя портами FXS и двумя портами FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами,имеет встроенные SD-слот и порт USB. UCM6300 может итегрировать с другими платформами, предлагая облачную настройку и управление через GDMS и API.

## Основные особенности:

Ha основе Asterisk 16;

GSWave для Android, iOS, Chrome и Firefox браузеров позволяет общаться со всеми пользователями UCM6300; Полная поддержка API для интеграции сторонних платформ и приложений;

Совместимость с GDMS для настройки, управления и мониторинга;

Поддержка до 1000 абонентов и 150 одновременных;

Авто настройка абонентских IP устройств компании Grandstream по ZeroConfig;

VP8; H.264; H.263; H.263+; H.265

Бесплатное мобильное приложение Wave

## Общие

Модульные интерфейсы FXS FXO

Количество 150

одновременных вызовов

Количество SIP регистраций

Видео кодеки

1000

Поддержка FAX-over-IP Т.38

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

Аудио конференц-связь до 150 участников

Видео конференц-связь 6 конференц-комнаты



## OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

DID (Direct Inward Number)

Экстренные вызовы

DOD

Перевод вызова Запись вызовов

**IVR** 

Черный список Ожидание вызова Переадресация вызова

DISA fax2email

Группа перехвата

Рингтон Caller id

Обратный вызов

Дополнительные виды обслуживания

Быстрый набор План-график Вызов-побудка

BLF

Белый список Коды функций

Голосовое управление

Отчеты по результатам встречи

Список событий

Задержка/завершение вызова занятой линии

Pin группы Голосовая почта

Музыка в режиме ожидания

Парковка вызова

Маршрутизация вызова

Очередь

Журнал вызовов

PPPoE

Поддержка сетевого

подключения

Static IP DHCP OpenVPN

Сетевые протоколы

TFTP; NTP; SRTP; IP; LDAP; HTTPS; HDLC-ETH; ARP; STUN; IPv6; SSH; HDLC; PPP; HTTP; RTP;

TCP; ICMP; DNS; TLS; DDNS; UDP; RTCP

TLS SRTP

Безопасность 8

802.1x ssh

HTTP(HTTPS)

Размеры, мм 270х175х36

BEC, KΓ 0,725

Рабочая температура, °C от 0 до 45

тип АТС Аппаратная

Тип монтажа Монтаж на стену и стол