



Grandstream UCM6302 - IP АТС.
До 1000 абонентов/150
одновременных вызовов, до
150 участников в конф., 2xFXS,
2xFXO, 1xWAN, 1xLAN

UCM6302

Описание

Телефонная станция Grandstream UCM6302 - это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. **UCM6302** представляет собой гибридную IP-АТС на базе платформы Asterisk 16. IP АТС поддерживает до 1000 внутренних абонентов, 150 одновременных вызовов. Оборудована двумя портами FXS и двумя портами FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, имеет встроенные SD-слот и порт USB. UCM6300 может интегрироваться с другими платформами, предлагая облачную настройку и управление через GDMS и API.

Основные особенности:

- На основе Asterisk 16;
- GSWave для Android, iOS, Chrome и Firefox браузеров позволяет общаться со всеми пользователями UCM6300;
- Полная поддержка API для интеграции сторонних платформ и приложений;
- Совместимость с GDMS для настройки, управления и мониторинга;
- Поддержка до 1000 абонентов и 150 одновременных;
- Авто настройка абонентских IP устройств компании Grandstream по ZeroConfig;
- Бесплатное мобильное приложение Wave

Общие

Модульные интерфейсы	FXS FXO
Количество одновременных вызовов	150
Количество SIP регистраций	1000
Видео кодеки	VP8; H.265; H.263; H.263+; H.264
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио конференц-связь	до 150 участников
Видео конференц-связь	6 конференц-комнаты



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Дополнительные виды обслуживания	fax2email Экстренные вызовы Черный список Запись вызовов Быстрый набор Caller id Рингтон Группа перехвата DISA Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова Pin группы Задержка/завершение вызова занятой линии Список событий Коды функций Обратный вызов Отчеты по результатам встречи Голосовое управление Маршрутизация вызова Очередь IVR Журнал вызовов Голосовая почта DOD Белый список BLF Вызов-побудка План-график DID (Direct Inward Number) Парковка вызова Музыка в режиме ожидания
Поддержка сетевого подключения	DHCP OpenVPN Static IP PPPoE
Сетевые протоколы	IPv6; LDAP; IP; ICMP; SSH; HTTPS; SRTP; STUN; HDLC-ETH; RTP; HDLC; PPP; HTTP; TFTP; NTP; DDNS; RTCP; UDP; TCP; TLS; DNS; ARP
Безопасность	HTTP(HTTPS) ssh TLS SRTP 802.1x
Размеры, мм	270x175x36
ВЕС, КГ	0,725
Рабочая температура, °C	от 0 до 45
тип АТС	Аппаратная
Тип монтажа	Монтаж на стену и стол