



Grandstream UCM6308 - IP АТС. До 3000 абонентов/450 одновременных вызовов, до 300 участников в конф., 8xFXS, 8xFXO, 1xWAN, 1xLAN

UCM6308

Описание

Телефонная станция **Grandstream UCM6308** - это универсальное решение для обеспечения связью любой организации. UCM6308 представляет собой гибридную IP-АТС на базе платформы Asterisk 16. IP АТС поддерживает до 3000 внутренних абонентов, 450 одновременных вызовов. Имеет 16 встроенных портов: 8 портов FXS и 8 портов FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, имеет встроенные SD-слот и порт USB. UCM6300 может интегрироваться с другими платформами, предлагая облачную настройку и управление через GDMS и API.

Основные особенности:

- На основе Asterisk 16;
- 3000 SIP регистраций;
- 450 одновременных вызовов;
- GSWave для Android, iOS, Chrome и Firefox браузеров позволяет общаться со всеми пользователями UCM6300;
- Продвинутый API для сторонних интеграций, в том числе для платформ CRM и PMS;
- Авто настройка абонентских IP устройств компании Grandstream по ZeroConfig;
- Автоматизированный обход брандмауэра NAT облегчает безопасные удаленные соединения;
- Поддержка PoE

Общие

Модульные интерфейсы	FXS FXO
Количество одновременных вызовов	450
Количество SIP регистраций	3000
Видео кодеки	VP8; H.263+; H.264; H.263; H.265
Протокол VoIP	SIP; IAX
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Дополнительные виды обслуживания	Рингтон
	DISA
	Переадресация вызова
	Caller id
	Черный список
	Ожидание вызова
	fax2email
	Быстрый набор
	Запись вызовов
	Парковка вызова
	Экстренные вызовы
	Голосовая почта
	BLF
	Белый список
	Коды функций
	DOD
	DID (Direct Inward Number)
Журнал вызовов	
IVR	
Маршрутизация вызова	
Отчеты по результатам встречи	
Голосовое управление	
Поддержка сетевого подключения	Static IP
	OpenVPN
	DHCP
	PPPoE
Сетевые протоколы	HTTPS; IPv6; SSH; STUN; HDLC-ETH; SRTP; Frame Relay; ARP; DDNS; PPP; HTTP; TFTP; RTP; NTP; RTCP; UDP; TCP; TLS; DNS; HDLC; ICMP
Безопасность	HTTP(HTTPS)
	TLS
	SRTP
802.1x	
Размеры, мм	485x187,2x46,2
ВЕС, КГ	2,55
Рабочая температура, °C	от 0 до 45
тип АТС	Аппаратная