



Grandstream UCM6510 - IP АТС. До 2000 абонентов / 200 одновременных вызовов, до 8 конф., 2xFXS, 2xFXO, 1xPRI(E1), 1xWAN, 1xLAN

UCM6510

Описание

IP АТС **Grandstream UCM6510** - универсальное решение для обеспечения связью предприятий среднего и крупного бизнеса. Модель **UCM6510** предоставляет подключение цифрового потока E1/T1/J1, а также имеет встроенные интерфейсы FXS и FXO. Поддерживает подключение 2000 абонентов, 200 одновременных вызовов, имеет многоуровневое голосовое меню (5 уровней), включает до 64 участников в конференц-связь.

Основные особенности:

- До 2000 SIP регистраций;
- До 200 одновременных вызовов;
- 2 порта FXO, 2 порта FXS;
- 2 Gigabit Ethernet порта 10/100/1000 Мбит/с с PoE;
- Слоты USB и SD для дополнительного объема хранения;
- Конференц-связь до 64 участников;
- Интерактивные голосовые меню до 5 уровней

Общие

Процессор	CPU: Cortex-A9 1GHz
ОЗУ	1 Гб DDR3
ПЗУ	32 Гб NAND Flash
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с.
Модульные интерфейсы	T1/E1 FXS FXO
Количество одновременных вызовов	200
Количество SIP регистраций	2000
Видео кодеки	H.264; H.263+; H.263
Протокол VoIP	SIP
Поддержка FAX-over-IP	T.38



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь	8 конференц-комнат
Дополнительные виды обслуживания	Группы дозвона Группы приема Черный список DISA Переадресация вызова DOD Внутренние вызовы Режим не беспокоить (DND) Call forward Удержание вызова
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP PPPoE
Сетевые протоколы	LDAP; IP; SRTP; HTTPS; NTP; ICMP; ARP; DNS; DDNS; TLS; TCP; UDP; RTCP; SSH; RTP; TFTP; HTTP; STUN
Безопасность	TLS SRTP HTTP(HTTPS)
Размеры, мм	440x185x44
ВЕС, КГ	2,165
Рабочая температура, °C	от 0 до 45
тип АТС	Аппаратная