ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

IP АТС Yeastar P550, 50 абонентов и 25 вызовов, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI

P550

Описание

Yeastar P550 — это IP-АТС корпоративного уровня на 50 абонентов и 25 одновременных вызовов. IP-АТС **P550** имеет возможность подключения аналоговых городских линий/аналоговых телефонов, линий BRI и GSM-линий. Поддерживает интерфейсные модули расширения IP-АТС S-серии.

Включает в себя сервисы: WebRTC Audio Call, Linkus Mobile Client, Linkus Desktop Client, Linkus Web Client, Linkus Select & Dial Hotkey, Operator Panel.

Основные особенности:

- Поддержка до 50 абонентов;
- Поддержка до 25 одновременных вызовов;
- 8700 мин. голосовой почты на встроенную flash-память;
- Поддерживает различные интерфейсы, благодаря установке дополнительных модулей (в комплект не входят):
  - До 8 аналоговых портов (FXO/FXS) - модули S2 (2 FXS), O2 (2 FXO) и SO (FXS и FXO);
  - До 8 BRI портов;
  - До 4 GSM портов;
  - До 4 UMTS-портов;
  - Поддержка лицензий расширения: P550 Enterprise License и P550 Ultimate License.

Общие

Процессор	CPU: Cortex-A53 1.8GHz
ОЗУ	2 Гб
ПЗУ	8 Гб
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с.
Модульные интерфейсы	FXO FXS GSM BRI
Количество одновременных вызовов	25
Количество SIP регистраций	50

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Запись	8700 мин
Видео кодеки	H.263P; H.263; H.264; VP8
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	T.38; G.711 Passthrough
DTMF	SIP Info / In-band / RFC2833 / RFC4733
Дополнительные виды обслуживания	Доступ к линиям по pin-коду Интерактивный голосовой автоответчик (IVR) Система внешнего доступа к линиям АТС (DISA) Autoprovision Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Музыка в режиме ожидания Групповой вызов Call Group Переадресация вызова Интерком Черный список Автоматическая запись разговоров Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство) Отображение статуса абонента (BLF) Парковка вызова Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента Детализация звонков (CDR) Факс в PDF Очередь Трансфер вызова Маршрутизация вызова Режим ожидания Быстрый набор
Поддержка сетевого подключения	OpenVPN Static IP DHCP PPPoE
Сетевые протоколы	SRTP; TLS; TCP; UDP
Размеры, мм	340 x 210 x 44
ВЕС, КГ	1,64
тип АТС	Аппаратная

Доп. описание

Комплект поставки:

Yeastar P550 – 1 шт.
Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.
Кабель питания – 1 шт.
Комплект для монтажа в стойку – 2 шт.
Гайка для заземления – 1 шт.
Резиновые ножки – 4 шт.
Краткое руководство пользователя – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.