



IP ATC Yeastar P550, 50 абонентов и 25 вызовов, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI P550

Описание

Yeastar P550 — это IP-ATC корпоративного уровня на 50 абонентов и 25 одновременных вызовов. IP-ATC **P550** имеет возможность подключения аналоговых городских линий/аналоговых телефонов, линий BRI и GSM-линий. Поддерживает интерфейсные модули расширения IP-ATC S-серии.

Включает в себя сервисы: WebRTC Audio Call, Linkus Mobile Client, Linkus Desktop Client, Linkus Web Client, Linkus Select & Dial Hotkey, Operator Panel.

Основные особенности:

- Поддержка до 50 абонентов;
- Поддержка до 25 одновременных вызовов;
- 8700 мин. голосовой почты на встроенную flash-память;
- Поддерживает различные интерфейсы, благодаря установке дополнительных модулей (в комплект не входят):
 - До 8 аналоговых портов (FXO/FXS) - модули **S2** (2 FXS), **O2** (2 FXO) и **SO** (FXS и FXO);
 - До 8 BRI портов;
 - До 4 **GSM** портов;
 - До 4 UMTS-портов;
- Поддержка лицензий расширения: [P550 Enterprise License](#) и [P550 Ultimate License](#).

Общие

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Процессор | CPU: Cortex-A53 1.8GHz |
| ОЗУ | 2 Гб |
| ПЗУ | 8 Гб |
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с. |
| Модульные интерфейсы | FXO FXS GSM BRI |
| Количество одновременных вызовов | 25 |
| Количество SIP регистраций | 50 |



000 NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

| | |
|----------------------------------|---|
| Запись | 8700 мин |
| Видео кодеки | H.263P; H.263; H.264; VP8 |
| Протокол VoIP | SIP V2 (RFC3261) |
| Поддержка FAX-over-IP | T.38; G.711 Passthrough |
| DTMF | SIP Info / In-band / RFC2833 / RFC4733 |
| Дополнительные виды обслуживания | Доступ к линиям по pin-коду Интерактивный голосовой автоответчик (IVR) Система внешнего доступа к линиям ATC (DISA) Autoprovision Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Музыка в режиме ожидания Групповой вызов Call Group Переадресация вызова Интерком Черный список Автоматическая запись разговоров Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство) Отображение статуса абонента (BLF) Парковка вызова Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента Детализация звонков (CDR) Факс в PDF Очередь Трансфер вызова Маршрутизация вызова Режим ожидания Быстрый набор |
| Поддержка сетевого подключения | OpenVPN Static IP DHCP PPPoE |
| Сетевые протоколы | SRTP; TLS; TCP; UDP |
| Размеры, мм | 340 x 210 x 44 |
| ВЕС, КГ | 1,64 |
| тип ATC | Аппаратная |

Доп. описание

Комплект поставки:

- Yeastar P550 – 1 шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Комплект для монтажа в стойку – 2 шт.
- Гайка для заземления – 1 шт.
- Резиновые ножки – 4 шт.
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.