



**P570, 300 (до 500) абонентов и 60 (до 120) вызовов, PRI, MFC R2, SS7, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI**

**P570**

## Описание

**Yeastar P570** — это IP-АТС корпоративного уровня на 300 абонентов и 60 одновременных вызовов, имеет возможность расширения до 500 абонентов и 120 одновременных вызовов. Модульная структура Yeastar P560 за счет подключения интерфейсных модулей расширения позволяет подключать аналоговые городские линии/аналоговые телефоны, линии BRI и GSM-линии.

**Для IP-АТС Yeastar P560 доступны дополнительные сервисы:** WebRTC Audio Call, Linkus Mobile Client, Linkus Desktop Client, Linkus Web Client, Linkus Select & Dial Hotkey, Operator Panel.

### Основные особенности:

Поддержка 300 абонентов, с возможностью расширения до 500;

Поддержка 60 одновременных вызовов, с возможностью расширения до 120;

Доступные платы расширения и поддерживаемые интерфейсы (в комплект не входят):

Модуль расширения DSP **D30** (+ 100 пользователей, + 30 одновременных вызовов) - максимум 2;

Плата расширения **EX08** (максимум 2 шт.), позволяющая подключить до 4 модулей: **O2** (2FXO), **S2** (2FXS), **SO** (1FXS и 1FXO), **GSM**, UMTS, BRI. Yeastar P570 поддерживает дополнительные интерфейсы в количестве:

До 16 аналоговых портов (FXO/FXS);

До 16 BRI портов;

До 6 GSM портов;

До 6 UMTS-портов;

Плата расширения **EX30** (максимум 2 шт.) для подключения потока E1;

Поддержка лицензий расширения: [P570 Enterprise License](#) и [P570 Ultimate License](#).

## Общие

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Процессор          | CPU: Cortex-A53 1.8GHz |
| ОЗУ                | DDR4 4 Гб              |
| ПЗУ                | 16 Гб                  |
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с.    |



000 NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Модульные интерфейсы             | BRI<br>FXO<br>FXS<br>GSM<br>PRI/E1   |
| Количество одновременных вызовов | 60   |
| Количество SIP регистраций       | 300  |
| Видео кодеки                     | H.263P; VP8; H.264; H.263  |
| Протокол VoIP                    | SIP V2 (RFC3261)   |
| Поддержка FAX-over-IP            | T.38; G.711 Passthrough  |
| DTMF                             | RFC4733 / In-band / RFC2833 / SIP Info   |
| Дополнительные виды обслуживания | Черный список<br>Переадресация вызова<br>Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство)<br>Ожидание вызова<br>Интерактивный голосовой автоответчик (IVR)<br>Система внешнего доступа к линиям АТС (DISA)<br>Трансфер вызова<br>Автоматическая запись разговоров<br>Парковка вызова<br>Интерком<br>Музыка в режиме ожидания<br>Голосовая почта<br>Маршрутизация по Caller ID<br>Autoprovision<br>Очередь<br>Отображение статуса абонента (BLF)<br>Доступ к линиям по pin-коду<br>Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента<br>Записная книга<br>Факс в PDF<br>Быстрый набор |
| Поддержка сетевого подключения   | Static IP<br>DHCP<br>OpenVPN<br>PPPoE  |
| Сетевые протоколы                | SRTP; TLS; TCP; UDP  |
| Размеры, мм                      | 440 x 252 x 44   |
| ВЕС, кг                          | 2,38   |
| тип АТС                          | Аппаратная   |

## Доп. описание

### Комплект поставки:

- Yeastar P570 – 1 шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Кабель питания – 1 шт.  
Комплект для монтажа в стойку – 2 шт.  
Гайка для заземления – 1 шт.  
Резиновые ножки – 4 шт.  
Краткое руководство пользователя – 1 шт.  
Гарантийный талон – 1 шт.