



IP АТС АГАТ CU-7214S, 256  
 абонентов, поддержка FXO,  
 FXS, BRI, E1, DECT

CU-7214S

## Описание

**CU-7212S: IP-АТС компании Агат-РТ** - это профессиональная телекоммуникационная платформа, обеспечивает абонентов надежной голосовой связью и универсальным набором возможностей для управления бизнесом, сохраняя существующую телефонную инфраструктуру. Станция оснащена встроенной системой записи телефонных переговоров, системой оповещения, селекторным конференц-сервером, инструментами для интеграции с бизнес приложениями компании и многое другое. Для обеспечения бесперебойной работы станции предусмотрено дублирование и «горячая замена» любого из модулей шасси без прерывания работы IP-АТС Агат CU.

В линейке IP-АТС **CU-7212S** представлены 2 модификации:

Модель (артикул)	Количество внутренних абонентов / одновременных вызовов	Максимальная емкость интерфейсов
CU-7214S (1U 19")	256 с расширением до 6000 / до 500	до 96 FXS до 96 FXO до 48 DPN до 8 E1 до 48 VFW (2/4-х ТЧ)
CU-7214M (2U 19")	512 с расширением до 6000 / до 500	до 192 FXS до 192 FXO до 96 DPN до 16 E1 до 96 VFW (2/4-х ТЧ)

### Комплект поставки:

- АГАТ CU-7214M – 1 шт.
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

## Общие

Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	PRI/E1 BRI VFW (2/4x ТЧ) LB DPN DECT IP FXO FXS
Количество одновременных вызовов	100
Количество SIP регистраций	4 096
Запись	HDD 500 Gb
Протокол VoIP	SIP
Поддержка FAX-over-IP	T.38; T.30
Аудио конференц-связь	до 60 внешний/внутренних абонентов
Дополнительные виды обслуживания	Передача вызова (Call Transfer) Call forward Call Pickup Call park Caller id Call Back Горячая линия Поддержка CDR (Call Detailed Record) Факс в PDF Система внешнего доступа к линиям АТС (DISA) Интерактивный голосовой автоответчик (IVR) Conferencing – Конференцсвязь
Сетевые протоколы	SNMP; SNTP; SSH; Telnet; HTTPS; LDAP; ICMP; DNS; TLS; TCP; UDP; HTTP; RTCP; RTP; DHCP
Размеры, мм	1U 19"
ВЕС, кг	6
Материал корпуса	Металл
типа АТС	Аппаратная