

VoIP-шлюз Eltex TAU-72.IP, DC 48V

TAU-72.IP-DC-S



Описание

процессор Mainspeed;
память SDRAM – 64 М;
OS Linux 2.6.x со стеком протоколов TCP/IP, UDP/IP.

Протоколы VoIP	
Стек протоколов	H.323 v3/v4/v5
Протокол инициирования, контроля и ликвидации сеанса передачи данных	SIP/SIP-T
Протокол контроля медиа-шлюзов	MGCP, MEGACO
Аудиокодеки: от Infineon, встроенные (Vinetic)	
Кодеки	G.729 (A, B, AB) G.711 (A/μ) G.723.1 (6,3 кбит/с, 5,3 кбит/с) G.728
Параметры интерфейсов Ethernet	
Количество интерфейсов Ethernet	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи, Мбит/с	Автоопределение, 10/100/1000 Мбит/с, дуплекс/половинный дуплекс
Поддержка стандартов	10/100/1000 Base-T
Количество комбо-портов	1
Поддержка стандартов	10/100/100 Base-T/Fiber
Удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка	
Параметры консоли (serial port RS-232)	
Скорость передачи данных, кбит/сек	57600 кбит/с
Электрические параметры сигналов	По рекомендации МСЭ-Т V.28

Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	72
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP PPPoE DHCP
Сетевые протоколы	HTTP; DNS; TCP; UDP; HTTPS; ARP; ICMP; NTP; SIP
Management	DHCP
Безопасность	Web листы доступа Firewall SRTP



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

QoS	802.1p
Дополнительные виды обслуживания	Ожидание вызова Горячая линия АОН Переадресация вызова Перевод вызова Групповой вызов Call Group Удержание вызова Call Pickup
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through; T.38
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Индикаторы активности	питание; линии
USB	нет
Размеры, мм	430x45x240
BEC, кг	3,9
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
Цветовая гамма	белый