



Шасси абонентского VoIP-шлюза TAU-32M.IP: 4 слота для субмодулей TAU32M-M8S или TAU32M-M8O, 3xRJ-45 (LAN), 2 шасси под SFP, 1 слот для блока питания Р

TAU-32M.IP-S

Общие

Тип линий	FXO / FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	32
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP PPPoE
Сетевые протоколы	DNS; HTTPS; NTP; ICMP; ARP; TCP; UDP; HTTP; SIP
Management	DHCP
Безопасность	Web листы доступа Firewall SRTP
QoS	802.1p
Дополнительные виды обслуживания	АОН Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова Групповой вызов Call Group Удержание вызова Call Pickup Горячая линия
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IP	T.38; G.711 Pass-through
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info

Управление

Telnet
IPsec
SNMP
SSH
TR-069
Web
syslog

Индикаторы активности

питание; линии

USB

нет

Размеры, мм

430x45x191

ВЕС, КГ

2,9

Рабочая температура, °C

от 0 до 40

Материал корпуса

Металл

Цветовая гамма

белый