

VoIP-шлюз TAU-16.IP-AC-S: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000, SIP/H.323, 1U, AC 220V

TAU-16.IP-AC-S

Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	16
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP PPPoE
Сетевые протоколы	SIP; HTTPS; NTP; ICMP; ARP; DNS; TCP; UDP; HTTP
Management	DHCP
Безопасность	Firewall Web листы доступа SRTP
QoS	802.1p
Дополнительные виды обслуживания	АОН Удержание вызова Горячая линия Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова Групповой вызов Call Group Call Pickup
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through; T.38
DTMF	RFC2833 / In-band / SIP Info
Управление	Telnet SNMP SSH Web syslog TR-069 IPsec
Индикаторы активности	питание; линии
USB	нет
Размеры, мм	430x45x134
ВЕС, КГ	2,34



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
Цветовая гамма	белый