

VoIP-GSM-шлюз Yeastar TG800

TG800



Описание

Yeastar TG800

— VoIP-GSM-шлюз на 8 GSM-линий.

Yeastar TG800 поможет экономить средства, используя функцию выбора оптимального маршрута звонка и функцию Call Back, поможет создать резервный канал на случай отказа проводной телефонии или телефонизировать офис в труднодоступных местах.

Особенности:

- 8 GSM-линий 850/900/1800/1900 МГц
- Встроенный SIP-прокси для IP-телефонов
- Маршрутизация входящих звонков
- Маршрутизация исходящих звонков
- Выбор оптимального маршрута (LCR)
- Групповое объединение SIP-транков и GSM-линий
- USSD-запросы
- Отправка и получение SMS (через web-интерфейс)
- Массовая рассылка SMS
- Open API для USSD-запросов и SMS (Real Open API Protocol (Based on Asterisk))
- Горячая замена SIM-карт
- Анти AOH (CLIR - Calling Line Identification Restriction)
- Функция Call Back
- Оповещение о низком уровне баланса
- Эхо компенсатор ITU-T G.168 LEC
- Передовое качество передачи голосового сигнала (EFR super sound)

Общие

Тип линий	GSM
Количество линий (SIP аккаунтов)	8
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Поддержка сетевого подключения	Static IP
Сетевые протоколы	SRTP; TLS; TCP; UDP
Management	TFTP / HTTP
Безопасность	SRTP Web листы доступа
QoS	802.1q
Дополнительные виды обслуживания	VoIP Trunk Group Горячая линия Call Back
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Управление	Web
Индикаторы активности	питание
USB	нет
Питание	Входное: 240VAC 50-60 Hz
Размеры, мм	340x210x44
ВЕС, КГ	2,96
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
Цветовая гамма	черный