



VoIP-GSM-шлюз Yeastar TG200 TG200

Описание

Yeastar TG200

— VoIP-GSM-шлюз на 2 GSM-линии.

Yeastar TG200 поможет экономить средства, используя функцию выбора оптимального маршрута звонка и функцию Call Back, поможет создать резервный канал на случай отказа проводной телефонии или телефонизировать офис в труднодоступных местах.

Особенности:

- 2 GSM-линий 850/900/1800/1900 МГц
- Встроенный SIP-прокси для IP-телефонов
- Маршрутизация входящих звонков
- Маршрутизация исходящих звонков
- Выбор оптимального маршрута (LCR)
- Групповое объединение SIP-транков и GSM-линий
- USSD-запросы
- Отправка и получение SMS (через web-интерфейс)
- Массовая рассылка SMS
- Open API для USSD-запросов и SMS (Real Open API Protocol (Based on Asterisk))
- Горячая замена SIM-карт
- Анти АОН (CLIR - Calling Line Identification Restriction)
- Функция Call Back
- Оповещение о низком уровне баланса
- Эхо компенсатор ITU-T G.168 LEC
- Передовое качество передачи голосового сигнала (EFR super sound)

Общие

Тип линий	GSM
Количество линий (SIP аккаунтов)	2

Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP
Сетевые протоколы	SRTP; TLS; TCP; UDP
Management	TFTP / HTTP
Безопасность	SRTP Web листы доступа
QoS	802.1q
Дополнительные виды обслуживания	USSD-запросы Массовая рассылка SMS Анти АОН
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Управление	Web
Индикаторы активности	питание
USB	нет
Размеры, мм	213x160x44
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
Цветовая гамма	черный