



IP-телефон Yealink SIP-T58V

SIP-T58V

Описание

Yealink SIP-T58V - это IP - видеотелефон, обладающий цветным сенсорным 7" LCD-экраном с разрешением 1024x600, встроенным Bluetooth версии 4.0, USB-портом, позволяющим подключать до 3 модулей расширения, беспроводные гарнитуры и flash носители. Данная модель отлично подойдет для работы руководителей, бизнесменов и сотрудников старшего звена.

Основные особенности:

- 16 SIP-аккаунтов;**
- Ethernet коммутатор, 2 порта 10/100/1000Мбит/с;
- 7" LCD-экран с разрешением 1024x600;
- 5-сторонняя смешанная конференция (3 видео + 2 аудиоучастника)
- Русскоязычный интерфейс;
- Встроенный **Bluetooth 4.0+ EDR;**
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9).

Комплект поставки:

- Yealink SIP-T58V - 1 шт.
- CAM50 - 1шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт

Общие

Поддержка ПО V85 только Yealink да

Экран и индикаторы

Тип дисплея сенсорный; цветной

Размер дисплея, " 7" 1024x600

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 27

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1x
SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 16

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды обслуживания

SMS
Выбор звонка
Регулировка громкости
Переадресация вызова
Быстрый набор
Горячая линия
Отключение микрофона
Экстренные вызовы
Удержание вызова
Режим не беспокоить (DND)
Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы TCP; UDP; TLS; DNS-SRV

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения PPPoE
Static IP
DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 259.4x220x239x42.6

Материал корпуса пластик

ВЕС, КГ 1.8

Записные книги



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Аудио конференц-связь

5-ти сторонняя конференция

Видео конференц-связь

3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей)

1000

Черный список (количество записей)

да

Журнал вызовов (количество записей)

да

Функции администрирования

Management

FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

SIP Info / RFC2833 / In-band

Питание

Потребление БП

БП: 1.9 - 5.7W; PoE 2.6 - 7.4W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 2A

Поддержка PoE

Да