



Точка доступа Cisco C9130AXI-E C9130AXI-E

Описание

Блок питания AIR-PWRINJ5, AIR-PWRINJ6 и крепления в комплект не входят.

Cisco Catalyst 9130AXI

— это современная корпоративная точка доступа стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), созданная для офисов, учебных заведений и других крупных сетей, где требуется высокая пропускная способность, надёжность и интеллектуальное управление беспроводной сетью.

Ключевые особенности:

Поддержка Wi-Fi 6

Беспроводной интерфейс на основе стандарта 802.11ax обеспечивает более высокие скорости обмена данными, улучшенную пропускную способность и эффективность работы в сетях с большим числом подключений по сравнению с предыдущими стандартами Wi-Fi.

Высокая производительность

Мощная архитектура радиочастот обеспечивает работу в двух диапазонах (2.4 ГГц и 5 ГГц) с поддержкой технологий OFDMA и MU-MIMO, что позволяет одновременно обслуживать множество устройств без потери качества связи.

Быстрые интерфейсы сетевого подключения

Многоскоростной Ethernet-порт (до 5 Гбит/с) обеспечивает высокоскоростной uplink и гибкую интеграцию в современную инфраструктуру с мультигигабитными сетями.

Компактный и прочный дизайн

Точка доступа выполнена в компактном корпусе для установки на потолок или стену, с индикаторами статуса, USB-портом для расширений и возможностью питания через PoE.

Общие

Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	4x4
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	8x8
Температура окружающей среды рабочая, °C	от 0 до 50
Тип антенны	Внутренние