



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Точка доступа MikroTik cAP lite RBcAPL-2nD

Описание

cAP lite - миниатюрная точка доступа от **MikroTik** на 2,4 ГГц с двумя вариантами корпуса: настенным и потолочным. Точка доступа разработана для применения в публичных заведениях: аэропорты, госпитали, школы, гостиницы, магазины, торговые центры, моллы и т.д. **cAP lite** имеет встроенную всенаправленную (**omni**) антенну.

cAP lite поддерживает стандарты **802.11b/g/n**, питание точки можно осуществить по Ethernet-кабелю с помощью технологии PoE. Использование фирменной системы управления и контроля **CAPsMAN** от MikroTik сделает эксплуатацию **cAP lite** удобной и легкой. Однако, точку доступа можно использовать и как самостоятельное устройство, используя богатый функционал **RouterOS** (уровень 4).

Внимание!

При выборе метода питания устройства через PoE - следует учитывать информацию о совместимости:
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC/MikroTik_POE_in_compatibility_table

Устройство функционирует от PoE 802.3at/af только от UTP-кабеля с кроссоверным обжимом. При прямом обжиме работает только от Passive PoE.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	Нет
PoE	802.3at 802.3af
Портов LAN	1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4)
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °C	от -40 до 70
Тип антенны	всенаправленная