



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Точка доступа Ruckus T310n,
dual band, 802.11ac, MU-MIMO
2x2:2, 30x30°, 13dBi, 1x1GBE,
outdoor

901-T310-WW61

Описание

Всепогодные точки доступа Ruckus Wireless серии T310 применяются для построения сетей с большой концентрацией пользователей: аэропорты, вокзалы, умные города.

Использование запатентованных технологий:

адаптивная антенная система BeamFlex+ позволяет обеспечить максимальную зону покрытия и значительно снизить влияние помех на работу сети;
автоматический выбор свободного канала ChannelFly обеспечивает повышение производительности и увеличение пропускной способности.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
PoE	802.3at 802.3af
Портов LAN	0
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11b 802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4)
Роуминг	802.11k/v/r
Уличный корпус	Да
Температура окружающей среды рабочая, °C	от -40 до 65
Порт USB	USB 2.0
Тип антенны	секторная