



Точка доступа Ruckus T310n, dual band, 802.11ac, MU-MIMO 2x2:2, 30x30°, 13dBi, 1x1GBE, outdoor

901-T310-WW61

Описание

Всепогодные точки доступа Ruckus Wireless серии T310 применяются для построения сетей с большой концентрацией пользователей: аэропорты, вокзалы, умные города.

Использование запатентованных технологий:

адаптивная антенная система BeamFlex+ позволяет обеспечить максимальную зону покрытия и значительно снизить влияние помех на работу сети;
автоматический выбор свободного канала ChannelFly обеспечивает повышение производительности и увеличение пропускной способности.

Общие

| | |
|--|--|
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 2.4 5 |
| Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц | 2x2 |
| Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц | 2x2 |
| PoE | 802.3at 802.3af |
| Портов LAN | 0 |
| Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 | 802.11b 802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11a 802.11g |
| Роуминг | 802.11k/v/r |
| Уличный корпус | Да |
| Температура окружающей среды рабочая, °C | от -40 до 65 |
| Порт USB | USB 2.0 |
| Тип антенны | секторная |