



Точка доступа AirEngine5761-11

AirEngine5761-11

Описание

Ключевые особенности:

Поддерживает встроенные интеллектуальные антенны для обеспечения точного покрытия станций STA, снижения помех и улучшения качества сигнала.

1 порт PoE 1G RJ45

Пропускная способность до 1,775 Гбит/с

Fat, Fit и облачные режимы работы

MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц: 2x2

Описание серии:

Huawei AirEngine 5761-11 — это внутренняя точка доступа, соответствующая стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax). Он может одновременно предоставлять услуги в диапазонах частот 2,4 ГГц (2x2 MIMO) и 5 ГГц (2x2 MIMO), обеспечивая скорость устройства до 1,775 Гбит/с. Встроенные интеллектуальные антенны точки доступа обеспечивают постоянный доступ к сигналам Wi-Fi для пользователей, что значительно расширяет возможности беспроводной связи для пользователей. Точка доступа поддерживает высокую пропускную способность при компактных размерах, что облегчает гибкое развертывание и экономит инвестиции клиентов. Эти сильные стороны делают AirEngine 5761-11 идеальным решением для сценариев, требующих высокой пропускной способности и высокого качества работы в сети, таких как офисы малых и средних предприятий, больницы, кафе.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
PoE	802.3at 802.3af 802.3bt
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11g 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11a 802.11ac (Wi-Fi 5)



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Уличный корпус

Нет

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -10 до 50

Порт USB

USB 2.0

Тип антенны

интегрированная