
WiFi контроллер Cisco C9800-L-C-K9

C9800-L-C-K9 (new)



Описание

В комплект входит:

- Блок питания C9800-AC-110W - 1 шт.

Функционал Performance и крепления в стойку в комплект не входят!

Cisco Catalyst 9800-L — это стационарный беспроводной контроллер с плавным обновлением программного обеспечения для малых и средних предприятий

Cisco Catalyst 9800-L — это многофункциональный и корпоративное решение, который обеспечит выполнение критически важных для бизнеса операций и трансформирует работу конечных пользователей.



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Характеристика	Описание
Максимальное количество точек доступа	250, 500 (с лицензией Комплект креплений не входит)
Максимальное количество клиентов	5000, 10 000 (с лицензией Performance)
Максимальная пропускная способность	5 Гбит/с, 10 Гбит/с (с лицензией Performance)
Максимальное количество беспроводных сетей	4096
Максимальное количество VLAN	4096
Фиксированные интерфейсы	2x 10G/Multi-Gigabit медь
Источник питания	110 Вт, 12 В постоянного тока, адаптер переменного/постоянного тока
Максимальная потребляемая мощность	9800-LC: 86,9 Вт (с нагрузкой USB 4,5 Вт)
Режимы развертывания	Централизованная, Cisco FlexConnect и коммутационная сеть
Форм фактор	1RU; устанавливается в стандартную 19-дюймовую. стойку
Лицензия	Smart License enabled
Программного обеспечения	Cisco IOS XE
Управление	Cisco DNA Center, Cisco Prime Infrastructure и сторонние (API с открытыми стандартами)
Совместимость	Контроллеры на базе AireOS
Точки доступа	Точки доступа Cisco Aironet® 802.11ac Wave 1 и Wave 2, точки доступа Cisco Catalyst 9100 802.11ax

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц

2.4
5

SFP

Нет



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

WMM/802.11e, 802.11h, 802.11r, 802.11k, 802.11w
802.11g
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11a
802.11ac (Wi-Fi 5)

Уличный корпус

Нет

Температура окружающей среды рабочая, °C

от 0 до 40

Тип разъема

RJ-45 (8P8C)

Порт USB

USB 3.0