



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Точка доступа TP-Link EAP650

EAP650

Описание

Быстрый и стабильный Wi-Fi 6 — скорость до 2976 Мбит/с

Скорость до **574 Мбит/с** в диапазоне 2,4 ГГц и до **2402 Мбит/с** на 5 ГГц обеспечивает уверенное покрытие и высокую производительность для множества подключений.

Больше устройств — та же стабильность

Технологии Wi-Fi 6 позволяют обслуживать десятки клиентов одновременно, без просадок скорости и с минимальной задержкой, что особенно актуально для офисов и помещений с высокой плотностью устройств.

Управление сетью из одного окна с Omada SDN

Интеграция с платформой **Omada Software Defined Networking** даёт полный контроль над всей сетью — локально или через облако. Управляйте через веб-интерфейс или приложение Omada.

Широкие каналы 160 МГц — выше пропускная способность

Ширина канала 160 МГц позволяет передавать вдвое больше данных по одному потоку, улучшая производительность в условиях высокой нагрузки.

Бесшовное подключение на всей территории

Роуминг без прерываний — ваши устройства автоматически переключаются между точками доступа при перемещении, сохраняя стабильное соединение для видео, голоса и онлайн-приложений.

Omada Mesh — расширение покрытия без кабелей

Поддержка технологии **Mesh** позволяет легко объединять точки доступа беспроводным способом, гибко размещая их в любых зонах.

Простое питание через PoE+

Благодаря поддержке **PoE+ (802.3at)**, питание и данные передаются по одному кабелю, упрощая установку и экономя ресурсы.

Компактный и аккуратный корпус

Минималистичный дизайн с тонким профилем (всего **160 × 33,6 мм**) позволяет устанавливать устройство даже в ограниченном пространстве, не нарушая интерьер.