



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Точка доступа Cisco AIR-CAP3702E-A-K9

AIR-CAP3702E-A-K9_kmplkt

Описание

В комплект не входит блок питания Cisco AIR-PWRINJ4, антенны и крепление.

Новая точка доступа Cisco Aironet серии 3700 обеспечивает надежное подключение на более высоких скоростях и на большем расстоянии от точки доступа, чем решения конкурентов, что позволяет увеличить скорость работы до 1,3 Гбит/с и оптимизировать производительность большего числа мобильных устройств. Точка доступа серии 3700 унаследовала модульную архитектуру, впервые представленную в точке доступа Aironet серии 3600, и благодаря возможности поддержки модуля беспроводной безопасности Cisco Aironet, универсального модуля малых сот Cisco 5310 и будущего модуля Cisco Aironet волны 2 802.11ac гарантирует непревзойденную защиту инвестиций. Благодаря этим функциям обеспечивается наивысшая удовлетворенность конечного пользователя работой в беспроводной сети.

Точка доступа 3700 — это серия флагманских точек доступа, обеспечивающих лучшую в отрасли производительность и высоконадежные и безопасные беспроводные подключения, а также непревзойденные функции обеспечения мобильности, среди которых следующие:

- Поддержка стандарта 802.11ac с технологией многоканального входа/выхода (MIMO) по схеме 4 x 4 с тремя пространственными потоками, обеспечивающая надежную скорость 1,3 Гбит/с по всему диапазону и гарантирующая большую емкость и надежность по сравнению с точками доступа конкурентов.
- Уменьшение шума точки доступа — это инновация Cisco, благодаря которой точки доступа могут получать аналитическую информацию в реальном времени о состоянии РЧ-среды и обеспечивать подключение пользователей с оптимальным качеством сигнала и производительностью.
- Оптимизированная функция роуминга точки доступа обеспечивает подключение клиентов к той точке доступа, которая может обеспечить лучшую скорость.
- Cisco ClientLink 3.0 — технология для оптимизации производительности нисходящего канала для всех мобильных устройств, включая устройства с одним, двумя и тремя пространственными потоками стандарта 802.11ac.
- Технология Cisco CleanAir, дополненная поддержкой каналов 80 МГц, обеспечивает проактивный высокоскоростной спектральный анализ каналов шириной 20, 40 и 80 МГц, что позволяет решать проблемы с производительностью, связанные с помехами беспроводной связи.
- Модульная архитектурная конструкция точки доступа Cisco Aironet 3700 позволяет гибко добавлять разные опции, например модуль обеспечения беспроводной безопасности Cisco Aironet, универсальный модуль малых сот Cisco 5310, а также планируемый в будущем модуль Cisco Aironet для волны 2 802.11ac, которые тесно интегрированы с платформой точки доступа Aironet серии 3700 и могут полностью обновляться на местах.
- MIMO-коррекция — возможность, позволяющая оптимизировать производительность восходящего канала и

обеспечить надежность за счет снижения влияния пропадания сигнала.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	4x4
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	4x4
PoE	802.3at 802.3af
Портов LAN	1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °C	от 0 до 40
Тип антенны	внешняя