

Точка доступа Huawei AirEngine 6776-58TI

AirEngine 6776-58TI

Описание

Ключевые особенности:

Поддерживает встроенные интеллектуальные антенны для обеспечения точного покрытия станций STA, снижения помех и улучшения качества сигнала.

1 порт PoE 5GE RJ45

1 порт 1G RJ45

Пропускная способность до 7,89 Гбит/с

Максимальное число одновременных пользователей - 1800

Fit, Fat и облачные режимы работы MU-MIMO1 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц: 4x4

МU-МІМО2 2,4 ГГц: 2х2; 5 ГГц: 4х4; 6 ГГц: 2х2

Ширина канала до 320 МГц Поддержка модуляции 4096-QAM

Описание серии:

Ниаwei AirEngine 6776-58TI — это внутренняя точка доступа IoT Wi-Fi 7 (802.11be), которая идеально подходит для внутренних сценариев покрытия, таких как мобильные офисы, образовательные учреждения, медицинские учреждения и торговые центры/супермаркеты. Она может гибко переключаться между режимами 2,4 ГГц (2х2 МІМО) + 5 ГГц (4х4 МІМО) + 6 ГГц (2х2 МІМО) и 2,4 ГГц (4х4 МІМО) + 5 ГГц (4х4 МІМО). Разработанная с восемью пространственными потоками, точка доступа обеспечивает пиковую скорость передачи данных 7,89 Гбит/с. Точка доступа поддерживает технологию Wi-Fi 7 и оснащена встроенными интеллектуальными антеннами, обеспечивающими постоянный сигнал Wi-Fi для пользователей, что значительно улучшает качество беспроводного соединения. Эти сильные стороны делают AirEngine AirEngine 6776-58TI идеальным вариантом для сценариев с большим количеством пользователей, таких как мобильные офисы, школы и стадионы.

Комплект поставки:

- Точка доступа
- Крепление

Общие

2.4

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц

5

6

Поддержка МІМО, в диапазоне 2.4ГГц

2x2



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

4x4

802.11ac (Wi-Fi 5)

Поддержка МІМО, в диапазоне 5ГГц

PoE 802.3at 802.3bt

802.11b

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11a

Уличный корпус Нет

Порт USB USB 2.0

Тип антенны интегрированная