



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Точка доступа Huawei AirEngine 6776-58TI

AirEngine 6776-58TI

Описание

Ключевые особенности:

Поддерживает встроенные интеллектуальные антенны для обеспечения точного покрытия станций STA, снижения помех и улучшения качества сигнала.
1 порт PoE 5GE RJ45
1 порт 1G RJ45
Пропускная способность до 7,89 Гбит/с
Максимальное число одновременных пользователей - 1800
Fit, Fat и облачные режимы работы
MU-MIMO1 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц: 4x4
MU-MIMO2 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц: 4x4; 6 ГГц: 2x2
Ширина канала до 320 МГц
Поддержка модуляции 4096-QAM

Описание серии:

Huawei AirEngine 6776-58TI — это внутренняя точка доступа IoT Wi-Fi 7 (802.11be), которая идеально подходит для внутренних сценариев покрытия, таких как мобильные офисы, образовательные учреждения, медицинские учреждения и торговые центры/супермаркеты. Она может гибко переключаться между режимами 2,4 ГГц (2x2 MIMO) + 5 ГГц (4x4 MIMO) + 6 ГГц (2x2 MIMO) и 2,4 ГГц (4x4 MIMO) + 5 ГГц (4x4 MIMO). Разработанная с восемью пространственными потоками, точка доступа обеспечивает пиковую скорость передачи данных 7,89 Гбит/с. Точка доступа поддерживает технологию Wi-Fi 7 и оснащена встроенными интеллектуальными антеннами, обеспечивающими постоянный сигнал Wi-Fi для пользователей, что значительно улучшает качество беспроводного соединения. Эти сильные стороны делают AirEngine AirEngine 6776-58TI идеальным вариантом для сценариев с большим количеством пользователей, таких как мобильные офисы, школы и стадионы.

Комплект поставки:

- Точка доступа
- Крепление

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5 6
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц

4x4

PoE

802.3at

802.3bt

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b

802.11ax (Wi-Fi 6)

802.11a

802.11ac (Wi-Fi 5)

Уличный корпус

Нет

Порт USB

USB 2.0

Тип антенны

интегрированная