



Точка доступа Huawei AirEngine6776I-X6TH

AirEngine6776I-X6TH

Описание

Ключевые особенности:

Поддерживает встроенные и направленные интеллектуальные антенны для обеспечения точного покрытия станций STA, снижения помех и улучшения качества сигнала.

1 порт PoE 10GE RJ45

1 порт 10GE SFP+

1 порт РоЕ 1G RJ45

Пропускная способность до 13,66 Гбит/с

Максимальное число одновременных пользователей - 1800

Fit, Fat и облачные режимы работы

МU-МІМО 2,4 ГГц: 2х2; 5 ГГц: 2х2; 6 ГГц: 4х4

MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц-Н: 2x2; 5 ГГц-L: 4x4

Ширина канала до 320 МГц Поддержка модуляции 4096-QAM

Описание серии:

Huawei AirEngine 6776I-X6TH и AirEngine 6776I-X7TH — это наружные точки доступа Wi-Fi 7 (802.11be), которые идеально подходят для покрытия на стадионах с высокой плотностью посетителей, в парках развлечений и т. д. Они разработаны с восемью пространственными потоками, обеспечивающими пиковую скорость передачи данных 13,66 Гбит/с. Huawei AirEngine 6776I-X6TH и AirEngine 6776I-X7TH также выделяются высококласным уровнем влагозащиты и защиты от пыли.

Комплект поставки:

- Точка доступа
- Крепление

Общие

6 Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц 2.4 Поддержка МІМО, в диапазоне 2.4ГГц 2x2



Роуминг

OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

802.11k/v/r

Поддержка МІМО, в диапазоне 5ГГц 2х2 и 4х4

Поддержка МІМО, в диапазоне 6ГГц 4x4

SFP Да

802.3at PoE 802.3bt

802.11g

802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11n (Wi-Fi 4)

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 802.11a 802.11ax (Wi-Fi 6)

802.11b

802.11be

Да

Уличный корпус

Температура окружающей среды рабочая, °С от -40 до 70

Порт USB USB 3.0

Тип антенны интегрированная