



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Точка доступа Huawei AirEngine6776I-X6TH

AirEngine6776I-X6TH

Описание

Ключевые особенности:

Поддерживает встроенные и направленные интеллектуальные антенны для обеспечения точного покрытия станций STA, снижения помех и улучшения качества сигнала.

1 порт PoE 10GE RJ45

1 порт 10GE SFP+

1 порт PoE 1G RJ45

Пропускная способность до 13,66 Гбит/с

Максимальное число одновременных пользователей - 1800

Fit, Fat и облачные режимы работы

MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц: 2x2; 6 ГГц: 4x4

MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2; 5 ГГц-H: 2x2; 5 ГГц-L: 4x4

Ширина канала до 320 МГц

Поддержка модуляции 4096-QAM

Описание серии:


Huawei AirEngine 6776I-X6TH и AirEngine 6776I-X7TH — это наружные точки доступа Wi-Fi 7 (802.11be), которые идеально подходят для покрытия на стадионах с высокой плотностью посетителей, в парках развлечений и т. д. Они разработаны с восемью пространственными потоками, обеспечивающими пиковую скорость передачи данных 13,66 Гбит/с. Huawei AirEngine 6776I-X6TH и AirEngine 6776I-X7TH также выделяются высококлассным уровнем влагозащиты и защиты от пыли.

Комплект поставки:

- Точка доступа
- Крепление

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 6 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц

2x2 и 4x4

Поддержка MIMO, в диапазоне 6ГГц

4x4

SFP

Да

PoE

802.3at
802.3bt

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b
802.11g
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11be (Wi-Fi 7)

Роуминг

802.11k/v/r

Уличный корпус

Да

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -40 до 70

Порт USB

USB 3.0

Тип антенны

интегрированная