



## Блок питания с PoE, 24V, 0.5A G (не 802.3af)

POE-24-12W-G

### Описание

Блок **POE-24-12W-G** - PoE-инжектор для точек доступа WI-FI, с гигабитными портами Ethernet PoE/data. Предназначен для питания оборудования по кабелю Ethernet по технологии Passive PoE.

Особенности - мощность 12 W. **Рекомендовано** и для серии 802.11 a/b/g ISP Solutions при длине кабеля свыше 50м. Нет кнопки Reset.

Температура эксплуатации	до +60°C
Стабильность	± 0,5%
Пульсации на выходе	1% Max
КПД	70+%
Входной ток	0,3 A; 120 V AC 0,2 A; 230 V AC
Входное напряжение	90—260 V AC; 47—63 Hz
Выходное напряжение	24 V DC; 0,5 A
Влажность	5—90%
Размеры	85 x 43 x 30 мм

### Общие



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T
Выходное напряжение на порт, В	24
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Питание	100-240 V AC/50-60 Hz
PoE бюджет,Вт	12
ВЕС, КГ	0,099
Охлаждение	пассивное