



2-канальный демодулятор DVB-T2 / T / C, 2 * CI для DCP- 1000Pro

DCP-1000DT2

Описание

DCP-1000Pro - это цифровая головная станция от компании PVI (Китай). С использованием функциональных модулей она позволяет принять сигнал со спутника либо с эфира либо закодировать видеосигнал и сформировать 4 смежные несущие DVB-C. Компактность в сочетании с полнофункциональностью делает её отличным выбором для небольших сетей кабельного ТВ, например в спорт-барах, больницах или гостиницах.

Модуль демодулятора **DCP-1000DT2** позволяет принять сигнал двух мультиплексов DVB-T/T2/C, дескремблировать с помощью CAM-модулей, устанавливаемых в два CI слота, и передать дескремблированный транспортный поток на внутреннюю шину шасси для дальнейшей обработки.

Обратите внимание: в одно шасси DCP-1000Pro нельзя установить одновременно модуль демодулятора и модуль энкодера.

Технические характеристики:

Вход DVB-T/T2/C	
Тип разъёма	2 x F female, 75 Ом
Рабочий диапазон частот	42 ... 1002 МГц
Рабочий диапазон уровней входной мощности	-60 ... -20 дБм
Символьная скорость	1,8 ... 7,2 Мсимв/с
Поддерживаемые виды модуляции	16/32/64/128/256 QAM
Ширина полосы частот	6/7/8 МГц
Возвратные потери	7 дБ
Обработка транспортного потока	
Входы CI	2 x PCMCIA DVB-CI
Монитор CI	Встроенный

Общие



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Серия устройств	DCP-1000Pro
Стандарты ТВ-вещания	DVB-T/T2/C
Формат модуляции	16/32/64/128/256 QAM
Количество ВЧ входов тюнера	2
Рабочий диапазон частот, МГц	42 - 1002
CI-интерфейсы	2

Физические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	PCMCIA, DVB-CI x 2
---------------------------	--------------------