



Модуль двойного аналогового модулятора PBI DMM-1701M-04

DMM-1701M-04

Описание

DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.

Модуль аналогового модулятора **DMM-1701M-04** позволяет преобразовать два видео- и аудиосигнала, подаваемых на входы RCA, в аналоговый телевизионный сигнал (стандарт цветности PAL D/K, модуляция звука частотная). Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального [устройства управления](#).

Технические характеристики

Модулятор видео	
Тип разъёма	2 x RCA, 75 Ом
Стабильность несущей частоты видео	VHF: $\Delta f \leq 5$ кГц UHF: $\Delta f \leq 10$ кГц
Глубина видео-модуляции	77.5 ... 97.5%
Неравномерность спектра	≤ 2 дБ
Дифференциальное усиление	≤ 7 %
Дифференциальная фаза	≤ 5
Отношение С/No	≥ 45 дБ
Chrominance/Luminance delay	$\Delta t \leq 45$ нс
K фактор 2T импульса	≤ 4 %
Модулятор аудио	
Тип разъёма	4 x RCA, 75 Ом
Девиация несущей аудио	40 ~ 160 кГц
Неравномерность АЧХ аудио	1,5 дБ [40 Гц ... 15 кГц]
Total Harmonic Distortion (THD)	≤ 1.2 % (тестовый сигнал 1 кГц)
Отношение С/N	≥ 55 дБ
ВЧ выход	
Количество , тип разъёмов сопротивление	1 x F female, 75 Ом (основной выход) + 1 x F female, 75 Ом (тестовый выход -20 дБ)
Диапазон частот	48 ... 860 MHz с шагом 10 кГц
Уровень выходного сигнала	100 \pm 3 дБмкВ на каждый канал
Диапазон регулировки уровня	0 ... 18 дБ с шагом 1 дБ
Выходные возвратные потери	VHF: ≥ 12 дБ UHF: ≥ 10 дБ

Общие

Тип оборудования

Модуляторы

RF-выход



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Количество несущих

2

Общие характеристики

Потребляемая мощность, Вт

30