



nag
Следуй за экспертом

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Модуль 32 канального QAM-модулятора C01IM для DCP-3000MF

C01IM

Описание

DCP-3000 - это цифровая головная станция производства компании PVI (Китай). Модульная архитектура позволяет реализовать практически любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения. Компактное исполнение и большой выбор функциональных модулей делают DCP-3000 отличным выбором при строительстве небольших и средних сетей КТВ.

Модуль QAM модулятора **C01IM** позволяет сформировать 32 несмежные несущие QAM в диапазоне 45...1000 МГц. Модуль имеет 4 собственных SFP порта TSolP для приёма транспортных потоков, что может сделать DCP-3000 полноценным IPQAM решением.

Технические характеристики:



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Тип разъёма TSolP	4 x SFP 1000Base-T
Максимальный битрейт на каждый порт	920 Мбит/с
Поддерживаемые виды потоков	UDP/RTP, SPTS/MPTS
Поддерживаемые протоколы	ICMP, ARP, IGMP v2/v3
Стандарт модуляции	DVB-C EN 300 429
Поддерживаемые виды модуляции	16/32/64/128/256 QAM
Диапазон символьной скорости	3,6 ... 7 Мсимв/с
Коэффициент сглаживания (roll-off factor)	12/15/18 %
MER	> 40 дБ
Тип разъёма ВЧ	4 x F female, 75 Ом
Рабочий диапазон частот	45...1000 МГц, с шагом 1 кГц
Количество и тип несущих	2 x 32, несмежные
Стабильность установки частоты	± 25 Гц
Уровень мощности одной несущей	≥ 105 дБмкВ
C/N	≥ 52 дБ
Возвратные потери	≥ 12 дБ
Подавление паразитных излучений	≥ 55 дБ
Фазовый шум	≤ -65 dBc @ 1 кГц ≤ -80 dBc @ 10 кГц ≤ -100 dBc @ 100 кГц
Тип разъёма мониторинга	1 x BNC female, 75 Ом
Мониторинг	Транспортный поток на любом включённом ВЧ выходе

Общие

Функциональная карта

QAM модулятор