



## Профессиональный MPEG-2 кодер PBI DCH-3000EC

### DCH-3000EC

### Описание

Профессиональный энкодер **DCH-3000EC-30** производства компании PBI (China) позволяет энкодировать одну программу кодеком MPEG-2. Входной видеосигнал можно подать на аналоговые входы S-Video или CVBS (с поддержкой стандартов цветности NTSC, PAL и SECAM) либо на цифровой вход SD-SDI. Входной аудиосигнал можно подать на аналоговые разъёмы XLR. Устройство поддерживает создание таблиц PAT, PMT, SDT и NIT, а также может вложить выходной SPTS поток в поток MPTS, приходящий на вход ASI.

Данная модификация энкодера позволяет вывести энкодированный сигнал только на выход ASI.

#### Особенности:

- Входы видео: 1 вход S-Video, 1 вход CVBS, 1 вход SDI (одновременно может работать только один);
- Поддержка стандартов цветности аналогового сигнала NTSC, PAL и SECAM;
- Входы аудио: 2 входа XLR, вложенный в SDI звук;
- Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2;
- Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 2;
- Встроенный ремультимплексор с входом и выходом ASI;
- Генерирование службных таблиц PAT, PMT, SDT и NIT;
- Один блок питания AC 220 В.

#### Технические характеристики:

Параметры входного видео и сжатия	
Входной формат	S-Video, SD-SDI, CVBS
Видео стандарт	PAL/NTSC/SECAM
Формат сжатия	MPEG-2 MP@ML (ISO/IEC 13818-2)
Разрешение	480i (720×480) @29,97 Гц 576i (720×576) @25 Гц
Битрейт энкодированного видео	1,5...20 Мбит/с
Параметры входного аудио и сжатия	
Формат сжатия	MPEG-1 Layer 2
Частота дискретизации	32/44,1/48 кГц

Сжатие потока	32/64/128/256/384 Кб/с
Входное сопротивление	600 Ом
Тип разъёма	балансный, XLR female
SDI вложенное аудио	Выбор одной стереопары из четырёх
<b>Встроенный двухвыходной мультиплексор</b>	
ASI вход	BNC female, 75 Ом
Битрейт входного потока	≤ 100 Мбит/с
Формат данных входного потока	Byte или Burst
Длина входного транспортного пакета	188/204 байт
Минимальный уровень входного сигнала, мВ	300 мВ
ASI выход	BNC female, 75 Ом
Битрейт выходного потока	< 100 Мбит/с
Формат данных выходного потока	Byte или Burst
Длина выходного транспортного пакета	188/204 байт
Уровень выходного сигнала	800 ± 80 мВ
<b>Физические характеристики</b>	
Допустимая температура эксплуатации	0 ... 45 °С
Допустимая температура хранения	-10 ... 60 °С
Допустимая влажность при эксплуатации	10...90 %, без конденсата
Напряжение питания	АС 90 ... 250 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	20 Вт
Габариты	240 x 483 x 44 мм
Масса нетто	2,8 кг

## Общие

Габариты, мм

483 x 240 x 44