



## Головная станция СГ3000-мини Y0320

### Описание

**Внимание: при заказе СГ3000-мини необходимо сообщить менеджеру нужные каналы приема.**

Головная станция СГ3000-мини оптимально подходит для установки на подъезд многоквартирного дома:

пусконаладочные работы предельно упрощены;  
конструктивное исполнение станции - пылевлагозащищенное (степень защиты IP65);  
станция относится к категории необслуживаемых и работает в круглосуточном режиме.

#### Основные особенности:

количество каналов (мультиплексов) в базовой комплектации - 2  
возможность увеличения количества каналов до 3 или 4  
автоматическая регулировка усиления (АРУ) в каждом канале  
высокая избирательность  
регулятор выходного уровня на каждом канале  
встроенные инжекторы для питания антенных усилителей  
настройка модулей на рабочие каналы - заводская (возможна перестройка в сервисных центрах)

#### Сертификат соответствия CCC

#### Технические характеристики головной станции СГ3000-мини

Степень защиты: IP65  
Рабочий диапазон входных уровней, дБмкВ: 72...102  
Избирательность по ближайшим несмежным каналам, дБ: >60  
Глубина АРУ, дБ: 30  
Максимальный выходной уровень, дБмкВ: 109\*  
Напряжение инжекции питания на входах, В: +5 или +12  
Максимально допустимый суммарный ток для питания антенных усилителей, мА, не более: 200  
Потребляемая мощность, Вт: 15  
Питание: AC: 220В, 50Гц  
Габаритные размеры, мм: 210 x 155 x 105