



Модуль мультиплексора PBI DMM-1400MX-30 для цифровой ГС PBI DMM-1000

DMM-1400MX-30

Описание

DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.

Модуль ремультимплексора **DMM-1400MX-30** позволяет ремультимплексировать до 8 SPTS/MPTS транспортных потоков, поступающих на входы ASI, и вывести общий поток на два равнозначных выхода ASI. Модуль также может регенерировать служебные таблицы PSI/SI, редактировать NIT, EIT и SDT и задавать номера каналов LCN. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального [устройства управления](#).

Технические характеристики:



| | |
|--------------------------------|---|
| Вход ASI | |
| Тип разъёма | 8 x BNC female, 75 Ом |
| Входной битрейт | ≤ 216 Мбит/с |
| Режим ASI | byte / burst, автоопределение |
| Длина пакета | 188/204 байта, автоопределение |
| Выход ASI | |
| Тип разъёма | 2 x BNC female, 75 Ом |
| Выходной битрейт | ≤ 216 Мбит/с |
| Режим ASI | Byte |
| Длина пакета | 188/204 байта |
| Напряжение сигнала | 800 мВ ± 10% |
| Генерирование таблиц PSI/SI | PAT, PMT, SDT, CAT, NIT, EIT actual p/f, EIT schedule |
| Управление и мониторинг | |
| Тип разъёма | 1 x RJ-45 10/100M, 1 x DB9 для программатора |
| Виды мониторинга | SNMP, ПО HDMS |

Общие

Серия устройств

DMM-1100