



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Модуль вентиляторный 19", 3 вентилятора, регулируемая глубина 230-415мм, с термостатом

SNR-FAN-3-KTS-G

Описание

Модуль вентиляторный 19" предназначен для поддержания оптимального температурного режима активного и другого телекоммуникационного оборудования, размещаемого в телекоммуникационных шкафах. Металлический корпус представляет собой несущую конструкцию в которой установлено 3 вентилятора (максимальная производительность одного вентилятора - 165 куб.м. в час), термостат, клавиша вкл/выкл и стандартный штыревой разъем IEC C14.

Модуль вентиляторный 19" монтируется в двух точках при помощи кронштейнов на монтажные направляющие шкафа в горизонтальном и вертикальном положении. Универсальные кронштейны для установки в горизонтальное положение регулируются по глубине 230-415мм

Термостат имеет встроенный контроллер температуры, позволяет настроить включение и выключение вентилятора при заданной температуре.

Для защиты вентиляторов от случайного доступа или попадания твердых частиц в несущей конструкции вентиляторного модуля предусмотрена перфорация.

Кабель для подключения к сети питания в комплект поставки не входит. Для подключения питания подходят шнуры с разъемом IEC 60320 C13.

Общие

Тип климатического оборудования	Модули вентиляторные
Тип подключения	IEC C14
Тип контакта	NO (нормально открытый)
Мощность, Вт	54
Напряжение питания, В	220 AC
Скорость вращения (об/мин)	2350-2600
Гистерезис, °C	7±3
Производительность вентилятора, м3/ч	430
Габаритные размеры	44x483x244



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Доп. описание

Схематичное исполнение

Габаритные размеры

Горизонтальный монтаж

**Вертикальный
монтаж**

(уголки для вертикального монтажа приобретаются отдельно).